

MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y
PACKAGING

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO INTERNO:	GB2515MOD
NOMBRE DEL PRODUCTO:	APILADOR SEMIELÉCTRICO DE PLATAFORMA GB2515MOD
TIPO PRESENTACIÓN:	UNIDAD DE ELEVACIÓN ELECTROHIDRÁULICA CON DESPLAZAMIENTO MANUAL Y PLATAFORMA DE CARGA DESMONTABLE.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Apilador semieléctrico de 250 kg con elevación eléctrica monofásica (220V/50Hz) y traslado manual. Presenta un peso neto de 230 kg y rango de elevación de 60 mm a 1500 mm, optimizado para paletización ligera, manipulación de matrices y logística en almacenes.

PROPIEDADES FÍSICAS

TIPO DE EQUIPO Alzamiento eléctrico – desplazamiento manual	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA 250 kg
RANGO DE ELEVACIÓN 60 mm - 1500 mm	VOLTAJE DE OPERACIÓN 220V / 50Hz
TIPO DE ENCHUFE Estándar Europeo	PESO NETO DE LA ESTRUCTURA 230 kg
COMPONENTES DE SEGURIDAD Rejilla de protección metálica y ruedas traseras con	

RECURSOS Y SOPORTE

Bibliografía técnica y documentación complementaria

DOCUMENTACIÓN DIGITAL



CATÁLOGO DEL PROVEEDOR

No Disponible



CATÁLOGO ANDEXPORT

<https://andexport.com/wp-content/up...>



VIDEO DE PRODUCTO O MARCA

<https://youtu.be/BSHdkIpPhIs?si=p8z...>



SITIO WEB ANDEXPORT

<https://www.andexport.com>



CATÁLOGO INDUSTRIAL

Máquinas y Packaging

OBSERVACIONES



Para un correcto funcionamiento y extensión de la vida útil del equipo, se recomienda operar exclusivamente sobre pavimentos industriales lisos, limpios y libres de desniveles pronunciados. No se debe exceder bajo ninguna circunstancia la capacidad de carga nominal de 250 kg. Es fundamental realizar inspecciones periódicas del nivel de aceite del sistema hidráulico y verificar el estado de los conectores eléctricos.

SOPORTE COMERCIAL:

Comunícate con nosotros
Nuestra central +56 2 2495 5100
info@andexport.com