

MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y
PACKAGING

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO INTERNO:	FC40C
NOMBRE DEL PRODUCTO:	CARRO VOLTEADOR HIDRÁULICO PARA TAMBORES METÁLICOS FC40C
TIPO PRESENTACIÓN:	UNIDAD DE MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN INDUSTRIAL SOBRE RUEDAS



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Equipo de elevación y volteo hidráulico de acero para tambores metálicos estándar de 200 L (572 mm de diámetro) y hasta 400 kg. Cuenta con elevación por pedal o palanca manual hasta 1350 mm y mecanismo de rotación asistido por volante y caja reductora para vaciado preciso de líquidos o polvos.

PROPIEDADES FÍSICAS

TIPO DE CARRO

Hidráulico de elevación y rotación

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA

400 kg

COMPATIBILIDAD DE TAMBOR

Metálico de 200 litros / Diámetro de 572 mm

ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN

1350 mm

MECANISMO DE VOLTEO

Manual mediante volante asistido por engranajes

PESO NETO

190 kg

RECURSOS Y SOPORTE

Bibliografía técnica y documentación complementaria

DOCUMENTACIÓN DIGITAL



CATÁLOGO DEL PROVEEDOR

No Disponible



CATÁLOGO ANDEXPORT

<https://andexport.com/wp-content/up...>



VIDEO DE PRODUCTO O MARCA

<https://youtu.be/3ZKFJ72k2-E?si=nnJ...>



SITIO WEB ANDEXPORT

<https://www.andexport.com>



CATÁLOGO INDUSTRIAL

Máquinas y Packaging

OBSERVACIONES



Se debe realizar mantenimiento periódico de engrase en la cremallera y engranajes del sistema de volteo para asegurar la suavidad de giro. Verifique periódicamente el nivel de aceite del pistón hidráulico de elevación. El equipo está diseñado exclusivamente para tambores metálicos rígidos; no se debe utilizar con tambores de polietileno flexibles a menos que cuenten con un adaptador de anillo de soporte rígido.

SOPORTE COMERCIAL:

Comunícate con nosotros
Nuestra central +56 2 2495 5100
info@andexport.com