

MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y
PACKAGING

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO INTERNO:	TR1250D
NOMBRE DEL PRODUCTO:	TRANSPALETA MANUAL TODO TERRENO TR1250D
TIPO PRESENTACIÓN:	UNIDAD DE ARRASTRE MANUAL TODOTERRENO PARA MOVIMIENTO DE CARGA PESADA, PROVISTA DE RUEDAS NEUMÁTICAS DE GRAN DIÁMETRO Y CHASIS REFORZADO DE ALTA DURABILIDAD.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Transpaleta todoterreno TR1250D diseñada para el transporte y manipulación de pallets en terrenos irregulares, zonas de construcción, tierra, gravilla o pavimentos dañados.

PROPIEDADES FÍSICAS

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA
1250 kg

LARGO DE LA HORQUILLA
860 mm

ANCHO DE LA HORQUILLA
100 mm

RANGO DE AJUSTE DE HORQUILLAS
228 – 735 mm

RUEDAS DELANTERAS NEUMÁTICAS
Ø 550 x 132 mm

DISTANCIA ENTRE RUEDAS DELANTERAS (ANCHO DE VÍA)
1230 mm

RUEDAS TRASERAS DIRECTRICES
Ø 265 x 80 mm

PESO NETO DEL EQUIPO
245 kg

RECURSOS Y SOPORTE

Bibliografía técnica y documentación complementaria

DOCUMENTACIÓN DIGITAL



CATÁLOGO DEL PROVEEDOR

No Disponible



CATÁLOGO ANDEXPORT

<https://andexport.com/wp-content/up...>



VIDEO DE PRODUCTO O MARCA

No Disponible



SITIO WEB ANDEXPORT

<https://www.andexport.com>



CATÁLOGO INDUSTRIAL

Máquinas y Packaging

OBSERVACIONES



Se debe controlar de forma periódica la presión de aire en las ruedas neumáticas para garantizar un manejo uniforme y seguro. No se debe exceder la capacidad de carga nominal de 1250 kg bajo ninguna circunstancia. Realizar mantención periódica al sistema hidráulico de elevación, comprobando niveles de fluido y engrasando los rodamientos expuestos a la intemperie para evitar la oxidación acelerada por humedad y polvo.

SOPORTE COMERCIAL:

Comunícate con nosotros
Nuestra central +56 2 2495 5100
info@andexport.com