

MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y
PACKAGING

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO INTERNO:	SP-600-5
NOMBRE DEL PRODUCTO:	SELLADORA DE PEDESTAL SELLO 5MM
TIPO PRESENTACIÓN:	UNIDAD DE SELLADO INDUSTRIAL CON SOPORTE DE PEDESTAL Y ACCIONAMIENTO MEDIANTE PEDAL MECÁNICO.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Selladora industrial de pedestal por impulso (SP-600-5) accionada por pedal mecánico (manos libres). Largo de sellado de 600 mm y ancho regulable de 2 a 5 mm para cierre hermético de alta resistencia en bolsas de PE, PP y termoplásticos.

PROPIEDADES FÍSICAS

ANCHO DE SELLADO
2 - 5 mm

LONGITUD DE SELLADO
600 mm

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
220V / 50 Hz

CONSUMO DE POTENCIA
1000 W

DIMENSIONES FÍSICAS
570 x 700 x 880 mm (Largo x Ancho x Alto mínimo)

PESO DE LA MÁQUINA
24.5 kg

RECURSOS Y SOPORTE

Bibliografía técnica y documentación complementaria

DOCUMENTACIÓN DIGITAL



CATÁLOGO DEL PROVEEDOR

No Disponible



CATÁLOGO ANDEXPORT

<https://andexport.com/wp-content/up...>



VIDEO DE PRODUCTO O MARCA

<https://youtu.be/lWS2oe89-30?si=EEL...>



SITIO WEB ANDEXPORT

<https://www.andexport.com>



CATÁLOGO INDUSTRIAL

Máquinas y Packaging

OBSERVACIONES



Para un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil de los consumibles (resistencia y cinta teflón protectora), se aconseja calibrar el potenciómetro analógico en el nivel más bajo que garantice un sellado completo. Evite acumulación de humedad o residuos plásticos derretidos en la mordaza de sellado realizando una limpieza periódica en frío con un paño seco. Se sugiere contar con un kit básico de repuestos originales de Comercial Andexport para evitar paradas imprevistas en la línea de producción.

SOPORTE COMERCIAL:

Comunícate con nosotros
Nuestra central +56 2 2495 5100
info@andexport.com