

MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y
PACKAGING

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO INTERNO:	SP-600-F
NOMBRE DEL PRODUCTO:	SELLADORA DE PEDESTAL CON FECHADOR SP-600-F
TIPO PRESENTACIÓN:	UNIDAD DE SELLADO DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO POR PEDAL CON FECHADOR POR CINTA TÉRMICA INTEGRADO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Selladora industrial de pedestal semiautomática accionada por pedal mecánico, diseñada para bolsas termoplásticas. Incorpora cabezal fechador (hot stamping) para la impresión simultánea de lote y fechas.

PROPIEDADES FÍSICAS

LARGO DE SELLADO 600 mm	ANCHO DE SELLADO 2 - 5 mm
SISTEMA DE CODIFICACIÓN Impresora fechadora por termotransferencia incluida	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 V / 50 Hz
POTENCIA / CONSUMO 1000 W	DIMENSIONES DE LA MÁQUINA 570 x 700 x 920 mm (mínimo)
PESO DEL EQUIPO 30 kg	TIPO DE ACCIONAMIENTO Pedal ergonómico mecánico de pedestal

RECURSOS Y SOPORTE

Bibliografía técnica y documentación complementaria

DOCUMENTACIÓN DIGITAL



CATÁLOGO DEL PROVEEDOR

No Disponible



CATÁLOGO ANDEXPORT

<https://andexport.com/wp-content/up...>



VIDEO DE PRODUCTO O MARCA

https://youtu.be/z_FocQj1Wdo?si=FiL...



SITIO WEB ANDEXPORT

<https://www.andexport.com>



CATÁLOGO INDUSTRIAL

Máquinas y Packaging

OBSERVACIONES



Se aconseja regular el tiempo de impulso térmico y la temperatura del fechador de acuerdo con el espesor y composición del material a envasar para evitar quemaduras o desprendimiento del ribbon. Requiere conexión eléctrica monofásica de 220V con puesta a tierra. Para mantener la calidad de sellado e impresión, se recomienda la limpieza periódica de la banda de teflón y la sustitución oportuna del rollo de cinta fechadora y tipos alfanuméricos.

SOPORTE COMERCIAL:

Comunícate con nosotros
Nuestra central +56 2 2495 5100
info@andexport.com